

Arbejdspladsbrugsanvisning

Rocol RTD Chlorine free Compound

Identifikation af stoffet/materialet

PR-nummer: 597370 Udarbejdet den: 30-11-2006 / HN	Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 26-07-2005 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia, Priorsvej 36, 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86 82 64 44
--	---

Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: <intet valg> Faresymboler: Indeholder: R-sætninger: Ingen. S-sætninger: Ingen. Anden mærkning: Kun til erhvervmæssig brug. Anvendelsesbegrænsninger: Krav om uddannelse: Ingen særlige, bør dog kun anvendes af personer, der er nøje instrueret om produktets farlige egenskaber.
--

Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Langvarig og/eller gentagen hudkontakt kan give tør og sprukken hud.

Sundhedsfarlige egenskaber

Indånding: Olietåge, opstået som følge af opvarmning og/eller forstøvning, kan virke irriterende på slimhinder i hals og åndedrætsorganer. Indtagelse: Halsirritation kan forekomme. Kemisk betinget lungebetændelse kan opstå, hvis produktet ved indånding af dråber, ved indtagelse eller ved opkastning kommer i lungerne. Hudkontakt: Affedter og udtørre huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Øjenkontakt: Kan fremkalde irritation af øjet. Langtidsvirkninger:
--

ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36, 8600 Silkeborg +45 86 82 64 44/+45 86 82 64 64 (Udarbejdet i Toxido®)

Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:

Arbejdsplads og arbejdsmetoder tilrettelægges sådan at direkte kontakt med produktet forhindres.

Åndedrætsværn:



Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt.

Placering:



Handsker:

Under arbejdet bæres handsker af PVC eller gummi , såfremt der er risiko for hudkontakt.

Placering:



Beskyttelsestøj:

Der anvendes normalt arbejdstøj.

Placering:



Øjenværn:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Placering:

Kontaktperson:



Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

I tilfælde af svimmelhed søges ud i frisk luft. Forsvinder symptomerne ikke i løbet af kort tid - søges læge.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud:

Vask huden med vand og sæbe. Anvend evt. hudcreme. Fjern forurenede tøj.

Øjne:

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Hvis irritation af øjet fortsætter - søg læge. Øjet holdes under fortsat skylning.

Forbrænding:

Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

Førstehjælpsudstyr:

Nødtelefon nr.:

Håndtering og opbevaring

Undgå direkte kontakt med produktet. Se under personlige værnemidler for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Frostfrit. Opbevares i original emballage.

Opbevaringssted:

Udarbejdet den: 30-11-2006/HH

Revideret den: /

Rocol RTD Chlorine free Compound



Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandbart. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Foranstaltningerne til brandbekæmpelsen skal afstemmes efter omgivelserne. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Brandbekæmpere bør bære luftforsynet åndedrætsværn.

Slukningsudstyr:



Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Produktet kan gøre underlaget glat. Forsøg at undgå at materialet løber ned i afløb eller ud i vandløb. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se under bortskaffelse.

Udstyr udslip/uheld:

Bortskaffelse

Bortskaffelse:

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere. Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regulativer. Kemikalieaffaldsgruppe: H
Affaldsfraktion: 06.14 EAK-kode 12 01 12 Brugt voks og fedt .

Affaldsbeholder:

Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Rød pasta.

Lugt: Karakteristisk, mild svovl.

Massefylde (g/ml): 0,97

Opløselighed i vand (g/100 ml): Ikke opløselig.

Flammepunkt (°C): >100

Oxiderende egenskaber: Ikke oxiderende

Selvantændelsestemperatur (°C): >200

ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36, 8600 Silkeborg +45 86 82 64 44/+45 86 82 64 64 (Udarbejdet i Toxido®)

Udarbejdet den: 30-11-2006/HH
Revideret den: /

Rocol RTD Chlorine free Compound

Stabilitet og reaktivitet

Under normale opbevarings- og brugsbetingelser vil dette produkt være stabilt. Reagerer med stærke oxidationsmidler. Undgå høje temperaturer.
Forbrænding vil udvikle: Kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO₂).

Sammensætning-/oplysning om indholdsstoffer

Cas nr.	Kemisk navn	W/W%	Klassificering	Noter
-	Petroleums paraffin voks	15-30	Ingen	
Grænseværdier				
Indholdsstoffer			Grænseværdi	

Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

Andre oplysninger

Anvendelse:

Industri

Må ikke bruges til:**Afdeling:****Fabrik:****Produkttype:**

Skærepasta

ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36, 8600 Silkeborg +45 86 82 64 44/+45 86 82 64 64 (copyright 2002 Chemtox A/S)