

Arbejdspladsbrugsanvisning

Rocol Sapphire Aqua-Sil (tidligere MX-22)

Identifikation af stoffet/materialet

PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 30-11-2006 / HN	Internt navn:
	Dato sikkerhedsdatablad: 06-10-2005 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia, Priorsvej 36, 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86 82 64 44

Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: <intet valg>
Faresymboler:
Indeholder: Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.
R-sætninger: Ingen.
S-sætninger: Ingen.
Anden mærkning: Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.
Anvendelsesbegrænsninger:
Krav om uddannelse: Ingen særlige, bør dog kun anvendes af personer, der er nøje instrueret om produktets farlige egenskaber.

Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Dampe og luft kan danne eksplosive blandinger. Produktet kan forårsage let hudirritation ved langvarig eller gentagen kontakt. Indtagelse kan give irritation i mund, hals og spiserør.
--

Sundhedsfarlige egenskaber

Indånding: Ved normale rumtemperaturer giver produktet ikke anledning til nogen sundhedsfare ved indånding. Høje temperaturer vil dog kunne forårsage så høj koncentration af dampe, at disse vil kunne give anledning til sundhedsrisiko med symptomer som svimmelhed, hovedpine og utilpashed.
Indtagelse: Halsirritation kan forekomme.
Hudkontakt: Affædter huden. Lang tids påvirkning kan give irritation og evt. betændelse.
Øjenkontakt: Kan fremkalde irritation af øjet.
Langtidsvirkninger:

ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36, 8600 Silkeborg +45 86 82 64 44/+45 86 82 64 64 (Udarbejdet i Toxido®)

Personlige værnemidler**Forholdsregler ved brug:**

Arbejdsplads og arbejdsmetoder tilrettelægges sådan at direkte kontakt med produktet forhindres.

Åndedrætsværn:

Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt.

Placering:**Handsker:**

Under arbejdet bæres handsker af nitril eller PVC, såfremt der er risiko for hudkontakt.

Placering:**Beskyttelsestøj:**

Der anvendes normalt arbejdstøj.

Placering:**Øjenværn:**

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Placering:**Kontaktperson:****Førstehjælpsforanstaltninger****Indånding:**

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud:

Vask huden med vand og sæbe. Hvis der er blevet sprøjtet fedt under huden, skal der straks søges læge.

Øjne:

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Hvis irritation af øjet fortsætter - søg læge. Øjet holdes under fortsat skylning.

Forbrænding:

Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

Førstehjælpsudstyr:**Nødtelefon nr.:****Håndtering og opbevaring**

Undgå direkte kontakt med produktet. Se under personligeværnemidler for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevares på et koldt, vel ventileret sted. Opbevares køligt, i originalemballage. Frostfrit.

Opbevaringssted:

Udarbejdet den: 30-11-2006/HN
Revideret den: /

Rocol Sapphire Aqua -Sil (tidligere MX-22)



Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse:

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Brandbekæmpere bør bære luftforsynet åndedrætsværn. .

Slukningsudstyr:



Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Spild absorberes med jord, sand eller andet inert materiale og opsamles i en egnet beholder til genvinding eller destruktion. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Produktet kan gøre underlaget glat.

Udstyr udslip/uheld:

Bortskaffelse

Bortskaffelse:

Spild og rester sendes til Kommunekemi eller nærmeste modtagerstation for kemikalieaffald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 06.14 EAK kode: 12 01 12 Brugt voks og fedt

Affaldsbeholder:

Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Hvid pasta

Lugt: Lugtfri

Smeltepunkt (°C): >200

Massefylde (g/ml): 1,12

Opløselighed i vand (g/100 ml): Ikke opløselig

Flammepunkt (°C): >150

Oxiderende egenskaber: Ikke oxiderende

Viskositet: 700 cSt. v. 40°C, 380 cSt. v 100°C.

Indhold af organiske opløsningsmidler %: Ingen

Selvantændelsestemperatur (°C): >150

ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36, 8600 Silkeborg +45 86 82 64 44/+45 86 82 64 64 (Udarbejdet i Toxido®)

Udarbejdet den: 30-11-2006/HH
Revideret den: /

Rocol Sapphire Aqua -Sil (tidligere MX-22)

Stabilitet og reaktivitet

Under normale opbevarings- og brugsbetingelser vil dette produkt være stabilt. Reagerer med stærke oxidationsmidler.
Undgå opvarmning.
Forbrænding vil udvikle: Kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO₂).

Sammensætning-/oplysning om indholdsstoffer

Cas nr.	Kemisk navn	W/W%	Klassificering	Noter
	Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.			
Grænseværdier				
Indholdsstoffer			Grænseværdi	

Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

Andre oplysninger

Anvendelse:

Industri

Må ikke bruges til:**Afdeling:****Fabrik:****Produkttype:**

Siliconfedt

ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36, 8600 Silkeborg +45 86 82 64 44/+45 86 82 64 64 (copyright 2002 Chemtox A/S)