



Teknisk Datablad

BELT DRESSING SPRAY

Beskrivelse:

ROCOL Belt Dressing Spray er en farveløs, tykflydende og klæbrig væske, beregnet til hurtig og effektiv behandling af alle typer driv- eller kileremme samt transportbånd.

Den syntetiske film klæber meget kraftigt på enhver type rem-materiale, giver vedvarende fastgreb til drivhjulene, modvirker at remme kan glide. ROCOL Belt Dressing Spray vil ligeledes øge fastgribe effekten og forlænge levetiden for gamle og blankslidte remme. Indeholder ikke harpiks, asfalt eller olie. Remme bliver ikke hårde, størkner eller knækker grundet behandlingen. Afviser fedt og snavs, pletter ikke.

Egenskaber:

- Reducerer rem-gliden.
- Hjælper til effektiv transmission.
- Forlænger remmes levtid.
- Ren og uskadelig.
- Dyseforlænger muliggør påførelse uden afmontering af evt. afskærmning.



Anvendelse:

Ryst kraftigt. Hold dåsen lodret og påfør en tynd film direkte på remmen i en afstand af 20-25 cm. Før påføring, test forenelighed med malede og coatede overflader samt plastik og gummi. Sørg for god ventilation.

ROCOL IS A TRADEMARK OF ROCOL LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.dk • www.itw-scan.dk

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 16.11.02

INFORMATION

BELT DRESSING SPRAY

Tekniske og fysiske data

<i>Filmtype:</i>	<i>Farveløs, klæbrig væske.</i>
<i>Baseolie:</i>	<i>Kulbrinte polymer.</i>
<i>Opløsningsmiddel:</i>	<i>Paraffinsk/naphthensk kulbrinte.</i>
<i>Drivgas:</i>	<i>CO₂</i>
<i>Temperaturområde:</i>	<i>+5°C til +100°C.</i>
<i>Viskositet:</i>	<i>Lavviskøs, indtil opløsningsmidlet er fordampet.</i>
<i>Opbevaring:</i>	<i>Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Beskyttes mod direkte sollys.</i>
<i>NSF-registrerings nr:</i>	<i>123700, kategori H1</i>
<i>Varenummer / Forpakning:</i>	<i>55008000 (300 ml. aerosoldåse).</i>

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

***Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.dk
www.itw-scan.dk***