



Teknisk Datablad

HI-POWER H-LP 32 S-L

Zinkfri hydraulikolie ISO VG 32

Beskrivelse:

ROCOL HI-POWER H-LP 32 S-L er en zinkfri hydraulikolie der opfylder normen DIN 51524-2, ISO VG 32. ROCOL HI-POWER H-LP 32 S-L beskytter mod slid og korrosion i hydrauliske systemer og hydraulik-komponenter.

Stor iltningbestandighed og zinkfrie additiver forebygger driftsforstyrrelser og sikre lang levetid for anlæg og olier. ROCOL HI-POWER H-LP 32 S-L udviser god forenelighed med de fleste pakningsmaterialer.

Egenskaber:

- Zinkfri – ingen dannelse af zinksæber
- Fremragende slid- og korrosionsbeskyttende egenskaber
- Opfylder DIN-normen 51524 del 2, ISO VG 32
- God forenelighed med de fleste pakningsmaterialer

Anvendelse:

Anvendes til krævende hydrauliksystemer hvor der skal forebygges imod korrosion og slid samt hvor der stilles strenge krav til driftsikkerhed og pålidelighed.

ROCOL IS A TRADEMARK OF ROCOL LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.dk • www.itw-scan.dk

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 16.11.02

INFORMATION

HI-POWER H-LP 32 S-L

Tekniske og fysiske data

<i>Farve (DIN ISO 2049):</i>	<i>2,0</i>
<i>Densitet ved 15°C (DIN 51757):</i>	<i>0,875 g/cm³</i>
<i>Viscositet ved 40°C (DIN 51562 T.1):</i>	<i>32,0 mm²/s</i>
<i>Flammepunkt (DIN ISO 2592):</i>	<i>215°C</i>
<i>Flydepunkt (DIN ISO 3016):</i>	<i>-33°C</i>
<i>Varenummer / Forpakning:</i>	<i>66010000 (210 ltr.)</i>

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

***Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.dk
www.itw-scan.dk***