



Teknisk Datablad

MOISTUREGAURD GREEN FLUID

Fugtfortrængende korrosionsbeskyttelsesvæske

Beskrivelse:

ROCOL Moistureguard fluid giver en tynd forholdsvis tør voksfilm, der er særlig velegnet til midlertidigt korrosionsbeskyttelse af metalemner, der opbevares indendørs. Beskyttelsestiden indendørs er 6-12 måneder. Ideel til beskyttelse af blanke metalemner, der under oplagring kan blive udsat for fugt. ROCOL Moistureguard fluid kan påføres fugtige emner og stadig give effektiv beskyttelse, idet der i produktet er indbygget vandfortrængende egenskaber, disse egenskaber gør det også velegnet til el-udstyr.

Egenskaber:

- Giver effektiv indendørs korrosionsbeskyttelse
- Fortrænger fugt, tørrer dele og elektrisk udstyr
- Kræver ikke afrensning før montering el. færdiggørelse
- Indeholder ubestandig grøn farve



Anvendelse:

Anvendes til f.eks. plaststøbeforme, værktøjer eller andre maskinelt bearbejdede metal-emner, der skal korrosionsbeskyttes under oplagring, transport eller mellem efterfølgende bearbejdnings. ROCOL Moistureguard Fluid påføres med børste/pensel, spray eller ved neddykning af emnerne i væsken. Produktet er tilsat ubestandig grøn dækfarge. Den tynde korrosionsbeskyttende film behøver normalt ikke at fjernes før emner tages i brug. Før påføring, test forenelighed med malede og coatede overflader samt plastik og gummi.

ROCOL IS A TRADEMARK OF ROCOL LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.dk • www.itw-scan.dk

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 16.11.02

INFORMATION

MOISTUREGAURD GREEN FLUID

Tekniske og fysiske data

<i>Filmtype:</i>	<i>Forholdsvis tør/fleksibel film.</i>
<i>Farve:</i>	<i>Ubestandig grøn farve.</i>
<i>Beskyttelse:</i>	<i>6-12 mdr. indendørs. Kort tid udendørs.</i>
<i>Filmtykkelse:</i>	<i>Ca. 3-5 µm.</i>
<i>Berøringstør:</i>	<i>Efter 15-30 min.</i>
<i>Opbevaring:</i>	<i>0-40° C. Undgå varme og høj fugtighed.</i>
<i>Varenummer / Forpakning:</i>	<i>63002000 (5 ltr.)</i>

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

***Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.dk
www.itw-scan.dk***