



Teknisk Datablad

PRECISION SILICONE SPRAY

(Tidligere SL Spray)

Beskrivelse:

ROCOL PRECISION SILICONE SPRAY er baseret på en blanding af udvalgte silicone olier. Produktet giver en ren, ugiftig, farveløs, ikke-plettende smørefilm.

Produktet er stabilt over et meget stort temperaturområde: -50°C. til +200°C, besidder god elektrisk modstand, modvirker oxidation og korrosion.

PRECISION SILICONE SPRAY er specielt udviklet til fødevarer-, kemikalie-, eller andre rene industrier hvor der foretrækkes en klar smørefilm med minimal overføring. Produktet giver en let smøring og er ideel til brug hvor almindelige silicone sprays giver problemer.

Anvendes til smøring af slæder, lejer, conveyors mv., samt som slipmiddel til svejskæber, støbeforme etc.

PRECISION SILICONE SPRAY er baseret på F.D.A. listede ingredienser og godkendt i henhold til NSF, kategori H1.

Egenskaber:

- **Temperaturområde: -50°C til +200°C.**
- **Baseret på F.D.A. listede ingredienser - NSF, H1 godkendt**
- **Gode smøreegenskaber**
- **Modvirker oxidation og korrosion**
- **God elektrisk modstand**



Anvendelse:

Omryst aerosoldåsen kraftigt, hold denne lodret og påfør smøremidlet i en afstand af 15-30 cm. Sørg for god ventilation. Spray ikke imod åben ild eller glødende materiale.

ROCOL IS A TRADEMARK OF Rocol LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.dk • www.itw-scan.dk

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 16.11.02

INFORMATION

PRECISION SILICONE SPRAY

Tekniske og fysiske data

<i>Filmtype:</i>	<i>Transparent, farveløs film.</i>
<i>Drivgas:</i>	<i>Butan/propan.</i>
<i>Opløsningsmiddel:</i>	<i>Isoparaffinsk kulbrinte.</i>
<i>Basevæske:</i>	<i>Blanding af silicone olier.</i>
<i>Temperaturområde:</i>	<i>-50°C. til +200°C.</i>
<i>Opbevaring:</i>	<i>Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Beskyttes mod direkte sollys.</i>
<i>NSF-Registrerings nummer:</i>	<i>123699, Kategori H1.</i>
<i>Varenummer / Forpakning:</i>	<i>55009000 Spray</i>

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

***Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.dk
www.itw-scan.dk***