



Teknisk Datablad

SAPPHIRE PRECISION LUBE m/PTFE

Universalsmøremiddel

Beskrivelse:

ROCOL SAPPHIRE PRECISION LUBE er et letflydende, højkvalitets smøremiddel med teflon. Anvendes til all-round smøring og beskyttelse af bevægelige dele såsom slæder og kæder, gevindforbindelser mv. Produktet har ligeledes en fremragende penetreringsevne, trænger hurtigt og effektivt igennem og løsner sammenrustede metaldele. Med 360° ventil.

Egenskaber:

- Universalt vedligeholdelsessmøremiddel af høj kvalitet
- Ren, ikke-plettende smørefilm
- Indeholder PTFE som faststofsmøremiddel – reducerer friktionen
- Gode bæreegenskaber – reducerer slid
- Med 360° ventil

Anvendelse:

Omryst aerosoldåsen kraftigt, og påfør smøremidlet i en afstand af 5-20 cm. Rocol SAPHIRE PRECISION LUBE kan påføres fra enhver vinkel, hvilket gør det lettere at smøre vanskeligt tilgængelige steder. Sørg for god ventilation. Før påføring, test forenelighed med malede og coatede overflader, samt plastik og gummi. Sørg for god ventilation.

ROCOL IS A TRADEMARK OF Rocol LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.dk • www.itw-scan.dk

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 16.11.02

INFORMATION

SAPPHIRE PRECISION LUBE m/PTFE

Tekniske og fysiske data

<i>Filmtype:</i>	<i>Transparent, farveløs film.</i>
<i>Drivgas:</i>	<i>Butan/propan.</i>
<i>Basevæske:</i>	<i>Syntetisk ester indeholdende E.P. (højtryks-) og anti-slid additiver.</i>
<i>Faststofsmøremiddel:</i>	<i>PTFE.</i>
<i>4-Kugle Test (IP239)</i>	
- <i>Koldsvejsepunkt:</i>	<i>> 800 kg.</i>
- <i>Ar-diameter:</i>	<i>0,36mm (40 kg, 1 time). 0,56mm (60 kg, 15 minutter).</i>
<i>Temperaturområde:</i>	<i>-55°C. til +250°C.</i>
<i>Opbevaring:</i>	<i>Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Beskyttes mod direkte sollys.</i>
<i>Varenummer / Forpakning:</i>	<i>55014000 (500 ml aerosol).</i>

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36

8600 Silkeborg

Tlf.: 86 82 64 44

Fax: 86 82 64 64

e-mail: info@itw-scan.dk

www.itw-scan.dk