

ROCOL®

Teknisk Datablad

SAPPHIRE SPRAY GREASE

(Tidligere INSTANT SPRAY GREASE)

Beskrivelse:

ROCOL SAPPHIRE SPRAY GREASE er et universal fedt på aerosolbasis, let at påføre og behagelig at arbejde med. Produktet er baseret på syntetiske kulbrinter og fortykket med lithium kompleks sæbe.

SAPPHIRE SPRAY GREASE giver fremragende smøreegenskaber over et meget stort temperaturområde: -40° C. til +220° C., samtidigt opnås en god korrosionsbeskyttelse og gode anti-slid egenskaber.

SAPPHIRE SPRAY GREASE er forsynet med dyse der giver et specielt spraymønster, herved sikres altid præcis påføring af fedtet. Anvendes til smøring af alle typer bevægelige maskindele, slæder, kuglelejer og andre steder, hvor traditionelle fedtpatroner normalt anvendes.

Egenskaber:

- Fremragende smøreegenskaber
- God korrosionsbeskyttelse
- Stort temperaturområde: -40°C til +220°C
- Specielt spraymønster sikrer præcis påføring



Anvendelse:

Aerosoldåsen omrystes godt. Hold denne lodret og påfør produktet i en afstand af 5-20 cm. Sørg for god ventilation. Før anvendelse, test forenlighed med malede og coatede overflader samt plastik og gummi.

ROCOL IS A TRADEMARK OF Rocol LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.dk • www.itw-scan.dk

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 16.11.02

INFORMATION

SAPPHIRE SPRAY GREASE

Tekniske og fysiske data

<i>Filmtype:</i>	<i>Lysebrun fedt.</i>
<i>NLGI:</i>	<i>2.</i>
<i>Fortykkelsesmiddel:</i>	<i>Lithium kompleks.</i>
<i>Baseolie type:</i>	<i>Syntetiske kulbrinter.</i>
<i>Baseolie viskositet</i> <i>- 40°C.:</i>	<i>45 cSt.</i>
<i>- 100°C.:</i>	<i>8 cSt.</i>
<i>Temperaturområde:</i>	<i>-40°C til +220°C.</i>
<i>Drivgas:</i>	<i>Butan/propan.</i>
<i>Opl. middel:</i>	<i>Isoparaffinsk kulbrinte/pentan.</i>
<i>Varenummer / Forpakning:</i>	<i>48072000 Spray</i>

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36

8600 Silkeborg

Tlf.: 86 82 64 44

Fax: 86 82 64 64

e-mail: info@itw-scan.dk

www.itw-scan.dk