



Teknisk Datablad

SPATTER RELEASE FLUID OIL FREE

Olie- og siliconefrit slipmiddel mod svejsestænk

Beskrivelse

ROCOL SPATTER RELEASE FLUID OIL FREE er et effektivt middel mod fastbrænding af svejsestænk på dyser, fix-turer, skærme emner, borde, opspændingsværktøjer mv.

ROCOL SPATTER RELEASE FLUID OIL FREE kan med fordel anvendes ved alle typer svejsning, især hvor olieholdige slipmidler ikke tolereres. Ideelt til brug på rustfrit stål. Komponenter kræver ikke affedtning/afrensning ved efterfølgende male- eller galvaniseringsprocesser.

ROCOL SPATTER FLUID OIL FREE er godkendt hos HERNING GALVANISERING A/S (HG-INFO 01). Som spray leveres produktet i en 500 ml. håndpumpespray - fri for opløsningsmidler og drivgasser.

Egenskaber og fordele

- Ingen silicone - Påvirker ikke efterfølgende male- eller galvaniseringsprocesser
- Ideel til brug på rustfrit stål hvor oliebaseerede produkter ikke tolereres
- Fri for opløsningsmidler og drivgasser
- Svejsestænk og rester fjernes let ved brug af klud eller børste
- 500 ml aktivt indhold i håndpumpespray
- Nem at påføre - Økonomisk i brug

Anvendelse

Håndpumpe: Påfør en tynd jævn film i en afstand af 15-25 cm. på de emner der ønskes beskyttet. Svejsestænk fjernes blot ved at aftørre med en klud, ved brug af børste, eller ved at banke let på dysen.

ROCOL IS A TRADEMARK OF ROCOL LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.dk • www.itw-scan.dk

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på bruget af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

11/2016 - 18 11 02

INFORMATION

SPATTER RELEASE FLUID OIL FREE

Olie- og siliconefrit slipmiddel mod svejsestænk

Tekniske og fysiske data

<i>Udseende:</i>	<i>Lysegul, klar væske.</i>
<i>Lugt:</i>	<i>Mild.</i>
<i>Massefylde:</i>	<i>1,0.</i>
<i>Viskositet:</i>	<i>Lavviskøs.</i>
<i>pH:</i>	<i>8,0.</i>
<i>Drivgas:</i>	<i>Ingen.</i>
<i>Opløsningsmidler:</i>	<i>Ingen.</i>
<i>Flammepunkt:</i>	<i>> 150° C.</i>
<i>Brandfareklasse:</i>	<i>Ikke brandfarlig.</i>
<i>Opløselighed:</i>	<i>Fuldt opløselig i vand.</i>
<i>Opbevaring:</i>	<i>Frostfrit. 0-40° C.</i>
<i>Forpakning:</i>	<i>60002000 500 ml. håndpumpe 60005000 5 liter. 60006000 25 liter 60006500 60 liter 60007000 200 liter</i>

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

*Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.dk
www.itw-scan.dk*