



Teknisk Datablad

RTD CHLORINE FREE SPRAY

Skærespray til rømning, gevindskæring, boring m.m.

Beskrivelse

ROCOL RTD Klorfri Skærespray er en klorfri version af den velkendte RTD SPRAY. Denne skærespray er et miljøvenligt alternativ, der kan anbefales til brug hvor der ikke tolereres klorerede EP-additiver og mineralolie.

Sprayen giver hurtig påføring, jævn dækning og gennemtrængning til alle værktøjsskær, snitbakker o.s.v. ROCOL RTD Klorfri Skærespray anvendes til metalbearbejdnings- processer som rømning, gevindskæring, fræsning og boring i de fleste typer metal og legeringer.

Egenskaber og fordele

- Indeholder ikke klor og mineralolie
- Trænger igennem til alle værktøjsskær
- Ekstrem skæreevne i vanskelige materialer
- Hurtig og sikker påføring

Anvendelse

Omrystes godt før brug, hold dåsen lodret og spray direkte på værktøjet eller emnet i en afstand af 30 - 40 cm. Før brug, test forenelighed med malede eller coatede overflader samt plastik og gummi. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Må kun anvendes i henhold til brugsanvisningen.

ROCOL IS A TRADEMARK OF ROCOL LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.dk • www.itw-scan.dk

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 18.11.02

INFORMATION

RTD CHLORINE FREE SPRAY

Skærespray til rømning, gevindskæring, boring m.m.

Tekniske og fysiske data

<i>Pr. - Nr.:</i>	<i>597389</i>
<i>Udseende:</i>	<i>Rød væske.</i>
<i>Drivgas:</i>	<i>Kuldioxid (CO₂).</i>
<i>Baseolie:</i>	<i>Sulfurerede EP additiver + smøreadditiver.</i>
<i>Opbevaring:</i>	<i>0-40°C. Beskyt mod sollys. Undgå varme og høj fugtighed.</i>
<i>Flammepunkt:</i>	<i>+41° C.</i>
<i>Forpakning:</i>	<i>58011050 Spray</i>

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

***Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.dk
www.itw-scan.dk***