



Teknisk Datablad

RTD CLEANCUT

Vandopløselig, syntetisk skæreolie

Beskrivelse:

ROCOL RTD CLEANCUT er en håndpåførbar vandopløselig skæreolie, beregnet til alle former for spåntagende bearbejdning i jern og ikke jernholdige metaller incl. kobber, messing og aluminium.

ROCOL RTD CLEANCUT er baseret på en blanding af syntetiske højtryksadditiver, smøreadditiver samt korrosionsinhibitorer. Produktet har særdeles gode smøreegenskaber selv ved meget krævende bearbejdning. Trænger hurtigt frem til skærezonen p.g.a. den lave viscositet, danner ingen korrosive røggasser, lugter ikke, og er let at afrense.

Egenskaber og fordele

- Indeholder ikke mineralolie, opløsningsmidler eller nitrit
- Misfarver ikke kobber, messing og aluminium
- Kan fortyndes med vand – økonomisk anvendelse – nem at afrense
- Emulgerer med vandopløselige skærevæsker



Anvendelse

Bruges i koncentreret form direkte fra emballagen, eller fortyndet med vand op til 1:1 til mindre krævende opgaver. Alternativt kan RTD CLEANCUT anvendes som skæreolieforstærker i vandopløselige skærevæsker.

ROCOL RTD CLEANCUT afrenses let i vand eller vandbaserede afrensningsmidler.

ROCOL IS A TRADEMARK OF ROCOL LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.dk • www.itw-scan.dk

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 18.11.02

INFORMATION

RTD CLEAN CUT

Vandopløselig, syntetisk skæreeolie

Tekniske og fysiske data

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>Udseende:</i> | <i>Klar brun væske.</i> |
| <i>Lugt:</i> | <i>Mild.</i> |
| <i>pH:</i> | <i>9,2.</i> |
| <i>Massefylde:</i> | <i>1,06 ved 15°C.</i> |
| <i>Opbevaring:</i> | <i>0-40°C. Frostfrit.</i> |
| <i>Varenummer / forpakning:</i> | <i>58015000 350 ml. 58017000 5 liter</i> |

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

***Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.dk
www.itw-scan.dk***