



Teknisk Datablad

SAPPHIRE AUTOLUBE

Højtydende universallejefedt med lang levetid

Beskrivelse

ROCOL SAPPHIRE MULTI-PURPOSE LEJEFEDT er et højtydende universallejefedt med en levetid på op til 3 gange længere end traditionelle lejefedttyper. Dette lejefedt er udviklet til at give effektiv smøring og beskyttelse af alle typer kugle-, rulle- og glidelejer.

ROCOL SAPPHIRE MULTI-PURPOSE LEJEFEDT fås i den nye HANDI PACK version til manuelle smørep opgaver eller som AUTOLUBE til automatiske smøreopgaver.

Egenskaber og fordele

- Lang levetid – giver lange smøreintervaller
- Fremragende bæreegenskaber – reducerer slitage
- God pumpbarhed
- Bredt temperaturområde

Anvendelse

ROCOL SAPPHIRE MULTI-PURPOSE LEJEFEDT påføres manuelt via den nye HANDI PACK.

Alternativt kan SAPPHIRE MULTI-PURPOSE LEJEFEDT påføres automatisk med ROCOL SAPPHIRE AUTOLUBE. ROCOL SAPPHIRE AUTOLUBE består af to enheder: En fedtpatron som kan udskiftes når den er tømt, og en genanvendelig elektromekanisk enhed. For at installere AUTOLUBE følges retningslinierne på bagsiden.

- Sørg for at pilen øverst på AUTOLUBE er i OFF position (brug evt. en mønt)
- Skru låget af
- På printpladen ses en lille dobbeltkontakt (position 1 og 2). Doseringsperioden indstilles v.h.a kontakterne i henhold til illustrationerne på etiketten
- Skru låget på igen. Sørg for at låget slutter ordentligt tæt til fedtpatronen
- Fjern den sorte hætte på fedtpatronen
- Drej pilen øverst på AUTOLUBE i ON position
- Skru AUTOLUBE på smørestedet

Yderligere vejledning findes i brugsmanualen som leveres sammen med ROCOL SAPPHIRE AUTOLUBE.

SAPPHIRE MULTI-PURPOSE LEJEFEDT er forenelig med andre sæbe-fortykkede lejefedttyper, men bedste resultat opnås ved at fjerne tidligere anvendt lejefedt og rengøre lejet.

ROCOL IS A TRADEMARK OF ROCOL LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.dk • www.itw-scan.dk

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

11/2016 • 18 11 02

INFORMATION

Tekniske og fysiske data

Udseende:	Blå fedt AUTOLUBE Beige fedt HANDI
Fortykkelsesmiddel:	Multi-complex sæbe
Baseolie: - Viskositet v/40°C: 180 cSt. - Viskositet v/100°C: 17 cSt.	Solvent raffineret mineralolie
NLGI:	Nr. 1
Temperaturområde:	-30°C til +150°C
4-kugletest (IP 239)(ASTM D2596) - Slidindex: - Koldsvejsepunkt:	120 kg > 800 kg
Timken "OK" belastning: (IP 326)(ASTM D2509)	60 kg
Kobber Korrosionstest: (IP 112)(ASTM D130)	Emcor 0
Vandudvaskningstest: (IP 215)(ASTM D1264)	4 %
Opbevaring:	Opbevares på et køligt og tørt sted
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato
Forpakning:	48039500 AUTOLUBE komplet 48040000 AUTOLUBE Refill 120 ml. patron

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.dk
www.itw-scan.dk