



Teknisk Datablad

SAPPHIRE HI-POWER

Viskositetsgrader ISO VG 32, 46, 68 og 100

Beskrivelse:

Semi-syntetiske luftkompressorolier med L-CO (Low Carry Over System)

ROCOL Sapphire HI-Power er en række af termisk stabile, semi-syntetiske luftkompressorolier i følgende viskositeter: SO VG 32, 46, 68 og 100.

Det unikke Low Carry Over System (L-CO) i Sapphire Hi-Power er formuleret til at give absolut minimal overførsel af olie, hvilket øger renhedsgraden i den komprimerede luft.

ROCOL Sapphire Hi-Power's fremragende modstand mod termisk nedbrydning hindrer dannelsen af koksaflejringer og sod, hermed forlænges intervallerne for service og olieskift. ROCOL Sapphire Hi-Power er udviklet til alle typer af moderne luftkompressorer:

Skrue-, stempel-, og lamelkompressorer der udsættes for store belastninger og høje temperaturer, og hvor der kræves kompressorolier af høj kvalitet og lang levetid.

Egenskaber og fordele:

- L-CO, Low Carry Over System
- Høj termisk- og oxidationsstabilitet
- Vedvarende de-emulgerende egenskaber over for vand
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Lavtskummende

Anvendelse:

Før påfyldning bør kompressoren aftappes for alt gammel olie og gennemsykles med ROCOL Sapphire HI-Power. Herefter påfyldes kompressorolien til rette niveau.

ROCOL IS A TRADEMARK OF ROCOL LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 24.08.2004

INFORMATION

SAPPHIRE HI-POWER

Tekniske og fysiske data

<i>Udseende:</i>	<i>Blå væske.</i>
<i>Lugt:</i>	<i>Karakteristisk</i>
<i>Baseolie:</i>	<i>Semi-syntetisk.</i>
<i>Viskositeter (40°C):</i>	<i>32, 46, 68 og 100 cSt.</i>
<i>Temperaturområde:</i>	<i>-20°C til +120°C.</i>
<i>Opbevaring:</i>	<i>0-40°C. Opbevares frostfrit.</i>
<i>Forpackningsstørrelser:</i>	<i>54001072 SAPPHIRE HI-POWER 32 20LTR 54001082 SAPPHIRE HI-POWER 46 20LTR 54001092 SAPPHIRE HI-POWER 68 20LTR</i>

ROCOL Sapphire Hi-Power kompressorolier opfylder flg. specifikationer:

- Deutsche Industrie Norm (DIN) 51506 VDL, VC, VCL, VB og VBL

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

 Chemical Products Scandinavia

*Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.dk
www.itw-scan.dk*