



## Teknisk Datablad

# Easyline

The ultimate line marking system

## Ultimate<sup>®</sup> Aerosol Afstribningsystem (PR. nr.: 849224)

### Beskrivelse

ROCOL EASYLINE varemærket har altid stået for overlegen afstrikning, uanset overfladen, inde såvel som ude. Gennem avanceret maleteknologi og special designet påføringsudstyr har ROCOL skabt et konceptet, der gør ROCOL EASYLINE ULTIMATE til det absolut bedste aerosol afstrikningsystem på markedet.

Med EASYLINE ULTIMATE spraymaling og den patenterede ULTIMATE malevogn kan man lave klarere og skarpere liniemarkeringer.

ROCOL EASYLINE ULTIMATE er en hurtigtørrende, ekstrem slidstærk trafikmaling med vedhæftning på de fleste overflader. Et unikt drivgassystem sikrer meget skarpe og klare linier uanset dåsens indhold.

ROCOL EASYLINE ULTIMATE leveres i 8 standardfarver samt 2 fluorescerende.

Hver aerosol rækker 75-100m ved 50mm brede striber, afhængig af lagtykkelse og påføringshastighed. Efter udhærdning fås en halv-blank overfladefinish med stor ridsefasthed samt ekstrem slid- og trykstyrke.

Malingen er rengøringsvenlig, tåler desuden benzin, olie, fedt og mange andre kemikalier.

### Egenskaber

- Berøringstør efter 10 min
- Ekstrem slidstærk trafikmaling
- 8 standardfarver + 2 fluorescerende (2 liter kun i gul og hvid)
- Fremragende dækningsevne
- Anvendes både inden- og udendørs
- Kemisk modstandsdygtig
- Til veje, parkeringspladser, lagergulve m.m.

### Anvendelse

EASYLINE ULTIMATE kan anvendes til alle former for afstriknings- og opmærkningsopgaver: Opmærkning af parkeringspladser, truckkøre gange i fabriks haller, afgrænsning af maskiner, pallepositioner, opmærkning af sikkerhedsområder og flugtveje, liniemarkeringer på sportspladser-legepladser-skolegårde.

Kort sagt alle vegne, både inde og ude, hvor der kræves god og sikker afstrikning i topkvalitet.

Findes også i 2 liter, er perfekt hvor der ikke må anvendes aerosoler.



**ITW Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: [info@itw-scan.com](mailto:info@itw-scan.com) • [www.itw-scan.com](http://www.itw-scan.com)

*Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.*

Udgave: 03.06.02

INFORMATION



## Tekniske og fysiske data

Produkttype:	Trafikmaling baseret på modificeret epoxy ester.
Farver:	Gul, hvid, rød, blå, grøn, orange, sort, grå, fluorescerende gul og fluorescerende pink
Forpakning:	Aerosoldåse á 750 ml.
Vægtfylde:	ca. 1,0.
Viskositet:	25 sek. (BS nr. 4 flow-cup).
Rækkeevne	
- 750ml spray:	75-100m v/5cm liniebredde (afhængig af overfladen den lægges på og lag tykkelse)
- 2 liter	100-150m v/5cm liniebredde m/pensel (afhængig af overfladen den lægges på og lag tykkelse)
<u>Tørretid spray:</u>	
- Berøringstør:	10 min.
- Overfladetør:	30 min.
- Gennemtør:	70 min.
- Gangtør:	4 timer. (let trafik).
- Fuldt udhærdet:	24 timer (tung trafik)
- Overmalbar efter min.	8 timer (2 liter)
Kemikalieresistent:	Maksimal efter ca. 5-7 døgn.
Slidfasthed:	150. (24 timer.).
TABER metoden.	120. (7 døgn). (ASTM D4060-84)
Ridsefasthed:	Meget god/fremragende. (BS 3900, del.6)
Flexibilitet:	Fremragende (Konisk dorn)
Lagerholdbarhed:	2 år.
Kodenummer:	4-3 (1993).
Varenr.:	80001000 Gul 750ml spray 80002000 Hvid 750ml spray 80003000 Rød 750ml spray 80004000 Grøn 750ml spray 80005000 Orange 750ml spray 80006000 Blå 750ml spray 80007000-Sort 750ml spray 80008000 Grå 750ml spray 80009000 Fluorescerende gul 750ml spray 80009500 Fluorescerende pink. 85001000 Hvid 2 liter (RAL-9016) 85002000 Gul 2 liter (RAL-1023)

## Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

**ITW Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com