



Teknisk Datablad

Easyspray Ultimate™ Markeringsspray

Beskrivelse:

ROCOL Easyspray Ultimate Markeringsspray anvendes uanset overfladen, inde såvel som ude.

ROCOL Easyspray Ultimate Markeringsspray er en hurtigtørrende, ekstrem slidstærk trafikmaling med vedhæftning på de fleste overflader. Et nyudviklet og unikt drivgassystem sikrer meget skarpe og klare linier uanset dåsens indhold.

ROCOL Easyspray Ultimate Markeringsspray leveres i 6 standardfarver har stor ridsefasthed samt ekstrem slid- og trykstyrke.

Malingen er rengøringsvenlig, tåler desuden benzin, olie, fedt og mange andre kemikalier.

Egenskaber:

- Til permanent opmærkning
- Let at anvende
- Til værktøj, maskiner, veje, hylder, fulve, græs m.m.
- 360°C ventil

Anvendelse:

ROCOL Easyspray Ultimate Markeringsspray kan anvendes til alle former for opmærkningsopgaver på parkeringspladser, truckkøregange i fabrikshaller, afgrænsning af maskiner, pallepositioner m.m.

Kort sagt alle vegne, både inde og ude, hvor der kræves god og sikker afstribning i topkvalitet.



ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 03.06.02

INFORMATION

Easyspray Ultimate Markeringspray

Tekniske og fysiske data

Produkttype:	Trafikmaling baseret på modificeret epoxy ester.
Farver:	Gul, hvid, rød, blå, grøn og orange
Forpakning:	Aerosoldåse á 250 ml.
Viskositet:	25 sek. (BS nr. 4 flow-cup).
Tørretid:	
- Berøringstør:	10 min.
- Overfladetør:	30 min.
- Gennemtør:	70 min.
- Gangtør:	4 timer. (let trafik).
- Fuldt udhærdet:	24 timer.
Kemikalieresistent:	Maksimal efter ca. 7 døgn.
Slidfasthed: TABER metoden.	150. (24 timer.). 120. (7 døgn). (ASTM D4060-84)
Ridsefasthed:	Meget god/fremragende. (BS 3900, del.6)
Fleksibilitet:	Fremragende (Konisk dorn)
Lagerholdbarhed:	2 år.
Varenr.:	83001000 Hvid, 83002000 Gul, 83003000 Rød, 83004000 Blå, 83005000 Grøn, 83006000 orange
Kodenummer:	4-3 (1993).

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36

8600 Silkeborg

Tlf.: 86 82 64 44

Fax: 86 82 64 64

e-mail: info@itw-scan.com

www.itw-scan.com