



Teknisk Datablad

ACME PANELS® PANELS Skridsikre paneler

Beskrivelse:

ACME PANELS® PANELS & TREADS er en serie af skridsikre produkter. En flexibel produktserie der kan anvendes til mange forskellige opgaver fra simple strukturer omkring maskiner til komplekse bro- og platforme konstruktioner.

- Findes i flere farver
- Resistens overfor misfarvning og kemikalier
- Skridsikker overflade
- Let materiale
- Leveres i flere tykkelser
- Ikke ledende
- Tåler slag og stød
- Sej og langtidsholdbar
- Let at installere/lægge

Overflader hvor paneler er velegnet:

- Arbejdsplatformer • Malede overflader • Perroner • Arbejdsstationer • Ramper til cykler, fodgængere m.m.
- Gangbroer og stier • Beton overflader • Af- og pålæsningsramper.

Anvendelse:

Det anbefales, at panelerne lægges af professionelle, men såfremt det er en simpel konstruktionen, er det muligt, at brugeren selv kan lægge dem.

Vedligeholdelse:

Jævnlig rengøring sikrer, at der ikke sker ophobning af olie, fedt og skidt, så den skridsikre overflade har optimal virkning.

Rengøring:

1. Brug varmt vand med et mild rensmiddel og en kost med stive børster.
2. Hvis det foretrækkes at bruge højtryksrensere, må der højst anvendes et tryk på 1000 psi (68 bar) og der anbefales en temperatur på 80°C for at undgå skader og slid.
3. Efter afrensning bør overfladen skylles med rent vand og have ro til at tørre.

Selv om ACME Panels er meget resistent mod opløsningsmidler, olie og kemikalier, anbefales det ikke at disse bruges til rengøring af panelerne. Sker der tilfældig spild af disse stoffer, bør det straks fjernes med en af ovenstående metoder. Brug af moppe kan ikke anbefales på grund af den ru overflade.

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

11daava-17.05.05

INFORMATION

ACME PANELS® PANELS

Tekniske og fysiske data

Varianter:	Kan skaffes i flere forskellige varianter, lige fra paneler beregnet til tung kørende trafik og til paneler beregnet til let gående trafik
Standard farver:	Sort, grå og gul
Kant detaljer:	50mm og 76mm markeringsstribe i hvid eller gul
Udseende:	Medium glans
Tykkelse:	Fra 8,5mm til 75mm afhængig af type.
Anvendelse:	Inden- og udendørs
Kemikalie resistent mod:	Mineralske syrer, fortyndede alkalier, detergenter, alkohol, benzin, parafin, mineralsk terpentin, vegetabilsk oile, dieselolie, smørelolie og fedt
Temperatur område:	-20 to +80°C
Vejrbestandig ASTM G-53:	God
Slagtest:	Panelerne vil ikke knække eller flække, hvis en 0,9 kg stål kugle bliver tabt fra en højde af 2,4 m ned på panelet.
Test skridsikker overflade: BS 812	Mohs hårdhed 9 Slidtage værdi 1.9 Polished stone value 70
Designet levetid:	Mere end 10 år

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

ITW Chemical Products Scandinavia